OKNA PCV

SYMBOL	O1	O2	O2i	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O12i	O13i	O14	O15	O16	O17	O18	O19	O20i	O21i	O22	O23	O24	O25	O26	O27	O28
RODZAJ OKNA	R.U.S.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.S.	R.U.S.	U.	R.U.S.	R.U.S.	R.U.S.	R.U.S.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.S.	U.	R.U.	R.U.S.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	R.U.	U.	U.S.
			istniejące											istniejące	istniejące							istniejące	istniejące							
SCHEMAT																														
WYMIARY W ŚWIETLE Sn	5800	1500	1500	2400	1150	1200	1200	1500	550	1500	2100	1750	2100	1800	1800	1800	1200	2400	850	5120	1800	1500	2400	1500	1200	1500	1800	2400	1650	550
OTWORÓW Hn	2100	1500	1500	1500	1150	1500	1750	1750	1150	1750	1750	1750	1500	1500	1500	1450	1750	1750	1650	1750	1750	1800	1750	1400	1450	1450	1450	1450	650	1750
ILOŚĆ SZTUK PARTER	8	19	5	9	1	50	10	10	2	2	2	2	6	1	1	1	1	9	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIĘTRO I	8	5	-	1	2	62	13	-	2	23	2	-	1	2	1	1	1	9	2	3	2	1	1	1	-	-	-	-	1	2
PIĘTRO II	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	7	38	21	2	4	1	-
ILOŚĆ CAŁKOWITA SZTUK	16	24	5	10	6	52	72	23	2	23	2	2	7	3	2	2	2	9	4	3	2	1	1	8	38	21	2	4	1	3
UWAGI	Okna z profili aluminiowych w systemie dwp tym . kolor profili szary według wzornika RAL 7040 . Ilumienie halowa min.30 dB . Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.	Okna z profili PCV min. czterokomorowe z uszczelkami typu AD I MD.kolor profili szary według wzornika RAL 7040.Ilumienie halowa min.30 dB. Szkło niskoemisyjne zespolone dwuszybowe z szybą Termoflex4 I 16 mm szczelinę wypełnioną argonem o współczynniku U= 1,1 W/m2k. Parapety wewnętrzne PVC + zaślepki. Parapety zewnętrzne z blachy aluminiowej.

UWAGA- STOLARKA WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI TYPU AEREGO - NALEŻY PRZYJĄĆ JEDEN NAWIEWNIK NA JEDNO OKNO

UWAGI

1. Wszystkie roboty należy wykonywać: zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkle-, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, gzymsów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pekina 28/2 [00-701 Poznań](tel/fax 061 843 42 17
biuro@gpvt.pl
GPVT Pracownia Architektoniczna S.C.

NUMER UMOWY:	Branża: ARCHITEKTURA	Stadium: WYKONAWCZY	
INWESTOR:	GMINA IAWKA Pl. St. Czarnieckiego 1, 13-640 W o r k a		
NAZWA INWESTYCJI:	Termomodernizacja Budynku Gmin w Warce		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	ul. Warszawska 45, 05-660 Warka		
PROJEKTANCI:	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.w MP/GK/2010/02/297	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak	upr.nr 7/13/WP/08	
OPRACOWANIE:	mgr inż. arch.Agnieszka Sokczak		
TREŚĆ RYSUNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
DATA ROZPOCZĘCIA PROJEKTU:	SPORZĄDZIŁ: DATA	NR RYSUNKU:	SKALA
OSTATNIA MODYFIKACJA:	07.2021	A+15	1:100

Uwaga! Projekt architektoniczny firmy/pracowni Gpvt jest chroniony Prawem Autorskim. Kopiowanie bez wiadomości/zgody inspektora z zastrzeżeniem sądu wyjątków dokumentacji zamówienia.